

Cremulator DFW Electric

Ergonomisch en gebruiksvriendelijk

Ergonomie

DFW Europe heeft een nieuw type cremulator in het programma opgenomen welke in combinatie met de DFW Electric geleverd wordt. Deze cremulator heeft een ergonomisch vriendelijke werkhoogte voor het plaatsen van de aspan en urn.

Afwerking

De cremulator is voorzien van een goede geluidsisolatie om een zo laag mogelijk geluidsniveau te waarborgen. In de standaard uitvoering wordt de buitenzijde in lak afgewerkt. Om een zo fraai mogelijk geheel te verkrijgen zijn de frontluiken voorzien van onzichtbare scharnieren.

Verwerking

De fijnmaaleenheid van de cremulator werkt volgens een principe met kettingen die de asresten vermalen waarna de as door een perforeerde plaat in de urn valt. Metalen delen die zich in de as bevinden komen na de vermaling van de as terug in de aspan.

De cremulator wordt bestuurd door een PLC die bediend wordt vanaf een 5,7" touchpanel dat zich bevindt aan de rechterkant van het bovenste luik van de installatie.



Cremulator:

Elektrische installatie:	400V, 16A
Procestijd:	ca. 2 min
Korrelgrootte:	< 3,5 mm
Urn hoogte:	van ca. 200 tot 350 mm
Geluidsniveau:	50-55 dB
Gewicht:	ca. 350 kg
Afmetingen:	l: 1200 mm h: 1900 mm b: 645 mm

Cremulator DFW Electric

