

DFW Electric Einäscherungsofen

Wenn Qualität und Verfügbarkeit benötigt ist

Revolutionär

Der DFW Electric, die 'grüne Alternative' ist die neueste Erweiterung des DFW Portfolios. Der Einäscherungsofen wird vollständig elektrisch beheizt, eine Gasanbindung wird nicht benötigt. Die Energie für den DFW Electric wird vom elektrischen Netz geliefert, kann aber ebenso (teilweise) erzeugt werden, zum Beispiel, durch eine Photovoltaik Anlage, welche auf oder um das Krematorium gebaut wird. Aus diesem Grund, kann der DFW Electric als umweltfreundlicher, Energie effizienter, grüner Einäscherungsofen bezeichnet werden. Die CO₂ und NO_x Emissionen sind deutlich geringer verglichen mit einem Gas- bzw. Ölbefeuerten Kremationsofen. Der DFW Electric ist ein 'heiß beschickter' Ofen und entwickelt als 'single-end' und 'double-end' Kremationsofen. Um die Bauzeit zu verkürzen wird der Ofen vorgefertigt geliefert.

Automatische Einfahr- Maschine

Der DFW Electric ist ein heiß beschickter Ofen. Um zu garantieren das der Bediener sicher ist, ist er mit einer Automatischen Einfahr-Maschine (AEM) ausgestattet. Der DFW Electric wurde so entwickelt, dass die AEM in den Boden vor dem Ofen eingebaut werden kann. Dies macht die Maschine völlig unsichtbar wenn sie nicht in Gebrauch ist. (Broschüre Automatische Einfahr-Maschine).

Bedienerfreundlich

Der DFW Electric ist ausgestattet mit dem einzigartigen DFW OMR Steuerungssystem. Dieses ermöglicht es die komplette Kremationsanlage einfach zu bedienen. Die AEM kann durch einfaches drücken des Touchscreens aktiviert werden, gefolgt von einer automatischen Beschickung. Der Kremationsprozess wird dann gestartet. Dieses wird selbstverständlich angezeigt und im System gespeichert. Der Kremationsprozess kann dann einfach in seinem Parametern via Touchscreen angepasst werden, läuft aber sonst völlig automatisch ab. Außerdem besteht die Möglichkeit das Techniker von DFW Europe sich via Internet einloggen und beim anpassen helfen (Broschüre Control System).

Ascheladen Lift

Die Aschelade welche die Knochenfragmente beinhaltet wird auf eine ergonomische Höhe gefahren. Dies erfolgt durch ein Liftsystem. Die Entnahme der Aschelade ist so viel einfacher für den Bediener. Für die Bedienfreundlichkeit ist dies unverzichtbar heut zutage.



DFW Electric Technische Spezifikation



Wirtschaftlichkeit

Die Energiekosten eines DFW Electric sind niedriger als die eines Gas- oder Ölbefeuerten Krematoriumsofens. (bei 2 oder mehr EÄ pro Tag). Während der Einäscherung wird die Energie des Körpers und des Sarges effizient genutzt. Die zuverlässige kontinuierliche Messung des O₂, der Temperaturen und geringe Unterdrücke garantieren einen konstanten Prozess. Den Krematoriumsofen auf konstanten Temperaturen zu halten verlängert ebenso den Lebenszyklus der Feuerfesten Ausmauerung. Als Resultat können die Wartungskosten auf einem sehr niedrigen Level gehalten werden. Somit machen hohe Qualität, geringe Investitionskosten und exzellente Performance den DFW Electric zur richtigen „grünen Wahl“.

Dimensionen:

Total Ofen single-end	4.285 x 2.480 x 3.300 mm (l x w x h)
Hauptbrennkammer	2.400 x 1.050 x 750 mm (l x b x h)
Nachbrennkammer	2,65 m ³
Verweilzeit NBK	> 2 sec.
Einfahrtor Maße	1.050 x 780 mm (w x h)
Gewicht	19.500 Kg

Total Ofen double-end	4.185 x 2.500 x 3.300 mm (l x b x h)
Hauptbrennkammer	2.600 x 1.130 x 890 mm (l x b x h)
Nachbrennkammer	2,65 m ³
Verweilzeit NBK	> 2 sec.
Einfahrtor Maße	1300 x 1180 mm (b x h)
Gewicht	22.000 Kg



Automatische Einfahr- Maschine

Energie:

Der Krematoriumsofen wird 24 h am Tag, 7 Tage die Woche auf Temperatur gehalten. Der Energiebedarf ist <15 kW pro Stunde wenn 3 Einäscherungen am Tag stattfinden.

Anschlussleistung mit Filteranlage 400V, 3x200A

Temperatur in der NBK	> 750 °C
Temperatur in HBK bevor Einfahrt	> 650 °C



Bediener-freundlich

Kapazität:

Durchschnittliche Einäscherungszeit	120 min.
Maximales Sarggewicht	250 Kg
Maximale Sargabmessungen	2.200 x 1.000 x 530/600 mm (l x b x h)



Ascheladen Lift

Kontroll:

DFW Europe Kontrollsystem	OMR-Betriebssystem
Thermoelemente	NiCrNi Type K
O ₂ Messtechnik	Xendos 2700